


Vergleichstabelle aktueller Unterwasserblitze

(Stand 07/16)

www.unterwasser-fotografieren.de

Hersteller	Sea & Sea	Sea & Sea	Sea & Sea	Sea & Sea	Inon	Inon	Inon	Ikelite	Ikelite	Ikelite
Bezeichnung	YS-01	YS-03	YS-D2	YS 250 Pro	Z-240	S-2000	D-2000	DS 160	DS 161	DS 51
Bild										
Preis	345 €	299 €	625 €	1.045 €	635 €	397 €	647 €	949 €	1.020 €	429 €
Leitzahl an Land (bei ISO100)	20	20	32	32	24	20	20	24	24	17
Blitzbereitschaft	2,5 Sek.	3,1 Sek.	1,5 Sek.	1,8 Sek.	1,7 Sek.	1,5 Sek.	1,8 Sek.	1,4 Sek.	1,4 Sek.	3,5 Sek.
Auslösungen bei voller Leistung	230	230	200	200	240	450	240	450	450	200
TTL / Manuell	DS-TTL + Manuell	nur DS-TTL	DS-TTL II + Manuell	DS-TTL + Manuell	TTL + Manuell	TTL + Manuell	TTL + Manuell	TTL + Manuell	TTL + Manuell	TTL (Manuell über Controller)
TTL Anpassung möglich	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja			ja
Manuelle Blitzleistung	10 Stufen 1/3 Blende	-	10 Stufen 1/3 Blende	12 Stufen 1/3 Blende	13 Stufen 1/2 Blende	12 Stufen 1/2 Blende	13 Stufen 1/2 Blende	10 Stufen 1/2 Blende	10 Stufen 1/2 Blende	6 Stufen 1/2 Blende
Ausleuchtwinkel	100° x 100°	100° x 100°	80° x 80°	105° x 105°	100° x 100°	100° x 95°	100° x 100°	90° x 90°	90° x 90°	70° x 70°
Ausleuchtwinkel m. Diffusor			100° x 100° 120° x 120°	115° x 115°	110° x 110°	110° x 110°	110° x 110°	100° x 100°	100° x 100°	80° x 80°
Farbtemperatur	5600K	5600K	5600K	5600K	5500K	5500K	5500K	4800K	4800K	5700K
Farbtemperatur m. Diffusor	5250K	5250K	5250K	5250K	5400K	5400K	5400K	4800K	4800K	-
Batterien	4x Mignon (AA)	4x Mignon (AA)	4x Mignon (AA)	Spezieller Akku	4x Mignon (AA)	4x Mignon (AA)	4x Mignon (AA)	Li-Ionen-Akku	Li-Ionen-Akku	4x Mignon (AA)
Gewicht an Land (ohne Batterien)	500g	505g	623g	1780g	583g	295g	544g	1130g m. Akku	1130g m. Akku	590g
Abtrieb (mit Batterien)	10g	5g	40g	80g	77g	69g	47g	0g	10g	0g
Tauchtiefe	75m	75m	100m	60m	100m	100m	100m	90m	90m	90m
Pilotlicht	Ja	Nein	Ja, LED	Ja	Ja	nein	Ja	Ja, LED	Ja, LED + Videolicht	Nein
Pilotlicht regelbar	nein	-	100lm / 300lm	nein	nein	-	nein	nein	ja, 10 Stufen	nein
Anschluß	Optisch	Optisch	Optisch, Elektronisch	elektronisch	Optisch, Elektronisch	Optisch / Kabellos	Optisch / Kabellos	Elektronisch (Ikelite) Optisch mit Adapter	Elektronisch (Ikelite) Optisch mit Adapter	Elektronisch Optisch mit Adapter
Slave möglich	Ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	Optional	Optional	nein
Überdruckventil	Ja	ja	ja	ja	-	-	-	-	-	-
Abmessungen (b x h x t)	68x108x129 mm	68x108x129 mm	89x133x116 mm	107x130x223 mm	99x122x100 mm	64x83x107 mm	99x122x100 mm	95x95x180 mm	95x95x180 mm	79x79x120 mm
Vorblitz-Kompatibilität	VB Unterdrückung	VB Unterdrückung	VB Unterdrückung	VB möglich abschaltbar	VB Unterdrückung	VB Unterdrückung	VB Unterdrückung	Ja mit Konverter	Ja mit Konverter	VB Unterdrückung

[Bilder mit freundlicher Genehmigung von Inon.co.jp](#)

[Bilder mit freundlicher Genehmigung von digital-dive.de](#)